

1564КП13 ЭП

Аналог 54НС298.

Четыре 2-х входовых мультиплексора с запоминанием.

Технология – КМОП 3мкм процесс.

Технические условия исполнения АЕЯР.431200.424-16ТУ.

Предназначены для применения в радиоэлектронной аппаратуре специального назначения.

Основные характеристики:

Диапазон напряжений питания от 2,0 В до 6,0 В.

Предельное напряжение питания до 7,0 В.

Диапазон рабочих температур от -60 °С до + 125 °С.

Время задержки распространения сигнала ≤ 31 нс при $U_{CC} = 6,0$ В, $C_L = 50$ пФ, $T = 25$ °С.

Выходное напряжение низкого уровня $\leq 0,26$ В при $U_{CC} = 6,0$ В, $I_O = 5,2$ мА, $T = 25$ °С.

Выходное напряжение высокого уровня $\geq 5,48$ В при $U_{CC} = 6,0$ В, $I_O = 5,2$ мА, $T = 25$ °С.


Предельное знач. входного и выходного напряжений от -0,5 В до $(U_{CC} + 0,5)$ В.

Стойкость к воздействию спецфакторов по группам исполнения:

7.И₁-3У_С, 7.И₆-2У_С, 7.И₇-5У_С, 7.С₁-1У_С, 7.С₄-5У_С, 7.К₁-1К, 7.К₄-1К для диапазона напряжения питания от 2,0 В до 6,0 В.

7.И₁-3У_С, 7.И₆-2х5У_С, 7.И₇-5У_С, 7.С₁-4У_С, 7.С₄-5У_С, 7.К₁-1К, 7.К₄-1К для диапазона напряжения питания от 3,0 В до 6,0 В.

Рис. 1. Условное графическое обозначение микросхем 1564КП13 ЭП.



Т а б л и ц а 1. Назначение выводов микросхем 1564КП13 ЭП.

№ вывода	Обозначение вывода	Назначение вывода
1	B2	Вход информации
2	A2	Вход информации
3	A1	Вход информации
4	B1	Вход информации
5	C2	Вход информации
6	D2	Вход информации
7	D1	Вход информации
8	0V	Общий
9	C1	Вход информации
10	SE	Вход «выбор»
11	CLK	Вход «такт»
12	QD	Выход информации
13	QC	Выход информации
14	QB	Выход информации
15	QA	Выход информации
16	VCC	Питание

Т а б л и ц а 2. Таблица истинности микросхем 1564КП13 ЭП.

Вход				Выход	
CLK	SE	I1	I2	Q1	
↓	L	L	X	L	Загрузка от входа I1
↓	L	H	X	H	
↓	H	X	L	L	Загрузка от входа I2
↓	H	X	H	H	

L - низкий уровень; H - высокий уровень;
 ↓ - переход с высокого уровня на низкий;
 X - любой уровень;
 I1 - группа входов A1, B1, C1, D1;
 I2 - группа входов A2, B2, C2, D2;
 Q1 - группа выходов QA, QB, QC, QD.

Т а б л и ц а 3. Электрические параметры микросхем 1564КП13 ЭП при приемке и поставке.

Наименование параметра, единица измерения, режим измерения	Буквенное обозначение параметра	Норма параметра		Температура среды, °C	
		не менее	не более		
1. Максимальное выходное напряжение низкого уровня, В, при: $U_{CC} = 2,0 \text{ В}, U_{IL} = 0,3 \text{ В}, U_{IH} = 1,5 \text{ В}, I_O = 20 \text{ мкА}$ $U_{CC} = 4,5 \text{ В}, U_{IL} = 0,9 \text{ В}, U_{IH} = 3,15 \text{ В}, I_O = 20 \text{ мкА}$ $U_{CC} = 6,0 \text{ В}, U_{IL} = 1,2 \text{ В}, U_{IH} = 4,2 \text{ В}, I_O = 20 \text{ мкА}$	$U_{OL \max}$	-	0,10	25±10,	
		-	0,10	-60,	
		-	0,10	125	
		-	0,26	25±10	
		-	0,40	-60	
		-	0,40	125	
$U_{CC} = 4,5 \text{ В}, U_{IL} = 0,9 \text{ В}, U_{IH} = 3,15 \text{ В}, I_O = 4 \text{ мА}$	$U_{OH \min}$	-	0,26	25±10	
		-	0,40	-60	
		-	0,40	125	
		-	0,26	25±10	
		-	0,40	-60	
		-	0,40	125	
2. Минимальное выходное напряжение высокого уровня, В, при: $U_{CC} = 2,0 \text{ В}, U_{IL} = 0,3 \text{ В}, U_{IH} = 1,5 \text{ В}, I_O = 20 \text{ мкА}$ $U_{CC} = 4,5 \text{ В}, U_{IL} = 0,9 \text{ В}, U_{IH} = 3,15 \text{ В}, I_O = 20 \text{ мкА}$ $U_{CC} = 6,0 \text{ В}, U_{IL} = 1,2 \text{ В}, U_{IH} = 4,2 \text{ В}, I_O = 20 \text{ мкА}$	$U_{OH \min}$	1,9	-	25±10,	
		4,4	-	-60,	
		5,9	-	125	
		3,98	-	25±10	
		3,7	-	-60	
		3,7	-	125	
$U_{CC} = 4,5 \text{ В}, U_{IL} = 0,9 \text{ В}, U_{IH} = 3,15 \text{ В}, I_O = 4 \text{ мА}$	$U_{OH \min}$	5,48	-	25±10	
		5,20	-	-60	
		5,20	-	125	
		3,98	-	25±10	
		3,7	-	-60	
		3,7	-	125	
3. Входной ток низкого уровня, мкА, при: $U_{CC} = 6,0 \text{ В}, U_{IH} = U_{CC}, U_{IL} = 0 \text{ В}$	I_{IL}	-	/ -0,1/	25±10	
		-	/ -0,1/	-60	
		-	/ -1,0/	125	
4. Входной ток высокого уровня, мкА, при: $U_{CC} = 6,0 \text{ В}, U_{IH} = U_{CC}, U_{IL} = 0 \text{ В}$	I_{IH}	-	0,1	25±10	
		-	0,1	-60	
		-	1,0	125	
5. Ток потребления, мкА, при: $U_{CC} = 6,0 \text{ В}, U_{IH} = U_{CC}, U_{IL} = 0 \text{ В}$	I_{CC}	-	4	25±10	
		-	80	-60	
		-	80	125	
6. Динамический ток потребления, мА, при: $U_{CC} = 6,0 \text{ В}, f = 10,0 \text{ МГц}$	I_{OCC}	-	12,0	25±10	
7. Время задержки распространения при включении и выключении, (от входа CLK к выходам Q), нс, при: $U_{CC} = 2,0 \text{ В}, C_L = 50 \text{ пФ}$	t_{PHL}, t_{PLH}	-	185	25±10	
		-	278	-60	
		-	278	125	
	$U_{CC} = 4,5 \text{ В}, C_L = 50 \text{ пФ}$	t_{PHL}, t_{PLH}	-	37	25±10
			-	56	-60
			-	56	125
	$U_{CC} = 6,0 \text{ В}, C_L = 50 \text{ пФ}$	t_{PHL}, t_{PLH}	-	31	25±10
			-	47	-60
			-	47	125
8. Входная емкость, пФ, при $U_{CC} = 0 \text{ В}$	C_I	-	10,0	25±10	

Т а б л и ц а 4. Предельно допустимые и предельные режимы эксплуатации микросхем 1564КП13 ЭП.

Наименование параметра режима, единица измерения	Буквенное обозначение параметра	Норма параметра				Время воздействия предельного режима эксплуатации
		предельно допустимый режим		предельный режим		
		не менее	не более	не менее	не более	
Напряжение питания, В	U_{CC}	2,0	6,0	минус 0,5	7,0	–
Входное напряжение, В	U_I	0	U_{CC}	минус 0,5	$U_{CC} + 0,5$	–
				минус 1,5	$U_{CC} + 1,5$	5 мс
Напряжение подаваемое на выход, В	U_O	0	U_{CC}	минус 1,5	$U_{CC} + 1,5$	–
				минус 0,5	$U_{CC} + 0,5$	–
Ток через один любой вход, мА	I	–	–	–	20	–
Ток через один любой выход, мА	I_O	–	5,2	–	25	–
Ток постоянный (средний) через вывод V_{CC} и «общий», мА	I_I	–	–	–	50	–
Рассеиваемая мощность, мВт	P_{tot}	–	–	–	400 ¹⁾	–
Длительность фронта и спада входного сигнала, нс, при: $U_{CC} = 2,0$ В $U_{CC} = 4,5$ В $U_{CC} = 6,0$ В	$\tau_f, \tau_{сп}$	–	6 ²⁾	–	1000 ³⁾	–
		–	6 ²⁾	–	500 ³⁾	–
		–	6 ²⁾	–	400 ³⁾	–
Емкость нагрузки, пФ	C_L	–	50 ²⁾	–	500	–

¹⁾ В диапазоне температур от минус 60 до 100 °С. В диапазоне температур от 100 до 125 °С норма снижается с коэффициентом 12 мВт / °С.
²⁾ При измерении динамических параметров.
³⁾ Динамические параметры не регламентируются.

Наработка микросхем до отказа T_H в режимах и условиях эксплуатации, допускаемых ТУ исполнения, при температуре окружающей среды (температуре эксплуатации) не более $(65 + 5)$ °С не менее 100000 ч, а в облегченном режиме: при $U_{CC} = 5 В \pm 10 \%$ - не менее 120000 ч.

Масса микросхем: не более 1,7 г.

Варианты конструктивного исполнения для поставок заказчику:

- в корпусе типа 402.16-33.03 с золотым покрытием (1564КП13Т ЭП);
- в корпусе типа 402.16-33НБ с никелевым покрытием (1564КП13Т1 ЭП);
- кристаллы без корпуса и без выводов в составе пластин.

Возможно иное исполнение по требованиям Заказчика.

Обозначение микросхем при заказе (в договоре на поставку)

1564КП13Т ЭП – АЕЯР.431200.424-16ТУ.

При заказе микросхем, предназначенных для автоматической сборки (монтажа) аппаратуры, после обозначения ТУ ставят букву «А»:

1564КП13Т ЭП – АЕЯР.431200.424-16ТУ, А.

Обозначение микросхем при заказе в бескорпусном исполнении на общей пластине:

Б1564КП13-4 ЭП – АЕЯР.431200.424-16ТУ.

